

Schleifpapier

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

Schleifband zum Entgraten und zur Vorbereitung von Oberflächen, auch in feuchter Umgebung.

- Einsatz beim Anschleifen von elastischen und starren PVC-Rohren und Fittings vor dem Verleimen
- Geeignet für alle Entgratungs-Arbeiten an Metallen
- Geeignet für die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Auftragen von Epoxidkitt
- Sehr elastisches Gewebe für Arbeiten an geringen Rohrdurchmessern, mit dem auch sehr schwer zugängliche Stellen entgratet werden können

Technische Daten

Spezifikationen	Merkmale
Art des Trägermaterials	Vlies
Farbe des Trägermaterials	Blau
Art des Schleifkorns	Korund
Farbe des Schleifkorns	Schwarz
Korngröße	120
Gesamtdicke des Bands	0,60 +/- 0,02 mm

Anwendung

Vorbereitung

- Schleifband an der Abreißstelle mit der Hand knicken und zum einfachen Abtrennen mit den Fingern kräftig flach drücken.

Gebrauchsanweisung

- Schleifband in benötigter Länge abreißen
- Gewünschte Arbeiten durchführen

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen +0°C und +40°C lagern.

Bei +20°C ist das Produkt in seiner ungeöffneten Originalverpackung 10 Jahre lang haltbar.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, vor dem Gebrauch Prüfungen unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen. Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.