



Cordon fibre de verre blanc (carré)

Vorteile u. Eigenschaften

- hohe Qualität
- sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- einfach zu montieren
- keine Rauchentwicklung
- Temperaturbeständigkeit: +550°C
- Farbe: weiß
- beständig gegen Lösungsmittel
- Standhaftigkeit bei den meisten Säuren und Laugen
- hervorragende Flexibilität

Domaines d'application

Le cas d'application classique est le joint dans le four ou comme joint de chaudière. Mais il est également utilisé pour isoler les tuyauteries chaudes, les tuyaux d'échappement, les silencieux ou les échangeurs de chaleur.

Prüfungen und Freigaben

./.

Durée de conservation et stockage :

Jusqu'à 5 ans dans l'emballage d'origine fermé.

Numéro d'article, récipients et unités de conditionnement

N° de réf. Art.	Diamètre/dimensions en mm	PCB en mètres (en rouleau)
11573	6 x 6	50/100
11574	8 x 8	50/100
11575	10 x 10	25/50
11576	12 x 12	25/50
11577	15 x 15	20
11614	17 x 15	25
11578	20 x 20	20
11611	22 x 15	25
11613	22 x 22	25

A noter

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été rédigées en toute bonne foi et correspondent au résultat des mesures effectuées dans nos laboratoires. Compte tenu du grand nombre de matériaux différents, des différences de qualité existantes et de la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des tests dans les conditions réelles d'utilisation avant de les utiliser.

Le présent document peut être modifié sans préavis en fonction de l'évolution des produits ou de l'état de nos connaissances. Nous vous recommandons donc de vérifier si vous disposez de la dernière version avant de l'utiliser.

Précautions d'emploi, sécurité et santé

La fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.fermit.de