

Aqua-Fix PRO (blanc, transparent, bleu, gris, beige, noir)

PROPRIÉTÉS FONCTIONNELLES

Pour étancher et fixer. Aqua-Fix PRO allie esthétique, performance et polyvalence.

Ce polymère MS permet d'étanchéfier les joints même sur des surfaces humides et sous l'eau et de fixer des poids allant jusqu'à 20 kg/cm² sans percer.

- Pour tous les matériaux
- Étancher & fixer
- Application polyvalente
- Pouvoir adhésif très élevé
- Élastique et inodore
- Peut être peint avec de la peinture acrylique
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- Pas de développement de moisissures



Données techniques

Spécifications	Caractéristiques
Formation de peau	Après env. 15 min
Température d`application	+5°C à +50°C
Résistance à la température	- 40°C à +90°C
Durcissement à cœur	2-3mm par jour
Résistance	Bonne résistance à l'eau de piscine traitée, aux intempéries et au vieillissement et aux rayons UV

Application

Mode d'emploi

Les surfaces d'adhérence doivent, si possible, être propres et exemptes de graisse. Un éventuel lissage doit être effectué avant la formation de la peau. Pour l'étanchéité, enlever les anciens joints, si possible, avec un solvant pour silicone. Délimiter les bords avec du ruban adhésif, couper la pointe, visser la buse et, selon la section du joint, couper la buse, appliquer avec le pistolet. Lisser dans les 15 min, enlever les bords de colle et laisser sécher.

Pour la fixation, appliquer le mastic de manière linéaire ou en zigzag, pas trop épais, puis placer l'objet à fixer et appuyer fermement pendant quelques minutes. Soutien supplémentaire pour les objets lourds ! Enlever les restes de matériau avec de l'acétone ou d'alcool.

Domaines d'application

- Réalisation de joints transparents étanches sur et dans les piscines remplies d'eau, les baignoires, dans les zones de douche, sur les lavabos ou les éviers.
- Fixation de tablettes, miroirs, porte-serviettes, plinthes, moulures, crochets.
- Réalisation de mosaïques : Pour le collage et l'étanchéité transparente verre sur verre, faïence, émail.
- Adhérence parfaite sur les plastiques, l'émail, la faïence, le verre, le bois, l'acier, le béton, le PVC, l'acier inoxydable, le plexiglas, la céramique, les surfaces mélaminées.
- Convient également pour les cabines de douche sans cadre.

Remarque :

Chaque utilisateur est tenu de s'assurer par ses propres tests que le matériau est adapté à l'application concernée.

Durée de conservation & stockage

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé, au frais et au sec.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été rédigées en toute bonne foi et correspondent au résultat des mesures effectuées dans nos laboratoires. Compte tenu du grand nombre de matériaux différents, des différences de qualité existantes et de la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des tests dans les conditions réelles d'utilisation avant de les utiliser. Le présent document peut être modifié sans préavis en fonction de l'évolution des produits ou de l'état de nos connaissances. Nous vous recommandons donc de vérifier si vous disposez de la dernière version avant de l'utiliser.