

**BANDE ABRASIVE****CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

S'utilise pour poncer les tuyaux et raccords PVC souples et rigides avant encollage. Permet de préparer les surfaces pour l'application de mastic époxy. Pratique pour effectuer tous les travaux d'ébavurage sur métaux. Pratique pour effectuer tous les travaux d'ébavurage sur métaux.

- Découpe à la main.
- Résiste à l'eau.
- Toile très souple.

**Données techniques**

Spécifications	Caractéristiques
Type de support	Non-tissé
Couleur du support	Brun
Type de grains abrasifs	Corindon
Couleur des grains abrasifs	Brun rouge
Taille des grains	120
Épaisseur totale de la bande	0,60 +/- 0,02 m

**Mise en œuvre***Préparation*

Plier la bande à la main à l'endroit où vous souhaitez la déchirer et bien appuyer avec les doigts pour faciliter le déchirage.

## Mode d'emploi

- Déchirer le morceau de bande.
- Procéder au travail souhaité.

## Stockage

Stocker à une température comprise entre 0°C et +40°C. La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

## Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

---

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi. Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.fermit.de> que vous êtes en possession de la dernière version

Fermit GmbH, Zur Heide 4, 53560 Vettelschoß  
Tel.: 02645/2207 Fax: 02645/3113