

Fiche technique



Lubrifiant, agent de séparation, protecteur et produit d'entretien sans graisse et sans huile pour métal, plastique, caoutchouc, cuir, chrome.

Avantages et propriétés

Lubrification sans huile pour loisirs, ménage et industrie

Empêche l'oxydation et la corrosion des pièces métalliques

- Protège les pièces en caoutchouc contre le dessèchement

Protège contre le givrage

Protège les composants électriques contre l'humidité

Convient comme agent de séparation pour la technologie des plastiques

Convient à l'utilisation dans des zones en contact avec les aliments

Un contact avec des aliments doit cependant être évité

Stoppe les bruits de grincement et de claquement

Contient un gaz propulseur respectueux de l'environnement

Domaines d'application

- Combinaison de différents silicones de haute qualité
- Agent d'entretien pour les surfaces en plastique
- Lubrifiant pour les endroits difficiles d'accès
- Convient comme agent de séparation pour la technologie des plastiques et la transformation du caoutchouc
- Entretien et lubrifie les pièces mobiles dans les serrures, charnières, machines de bureau, équipements sportifs, bateaux, caravanes, etc.

Tests et homologations

- N/A

Fermit GmbH

Zur Heide 4 – D-53560 Vettelschoß

Tel.: +49(0)2645 - 2207 / Fax: +49(0)2645 – 3113

Mail: info@fermit.de – Web: www.fermit.de

Utilisation

La surface doit être exempte de graisse, propre et sèche pour une meilleure adhérence du film pulvérisé. Bien secouer la boîte avant utilisation. Pulvériser à la verticale à une distance d'environ 25 à 30 cm de la pièce. L'épaisseur du film de silicone peut être régulée en fonction de la durée de la pulvérisation, mais il ne doit être pulvérisé que pendant une courte durée. Plus la distance est grande, plus le film de silicone sera fin et uniforme.

Durée de conservation et stockage

- Au moins 24 mois dans l'emballage d'origine fermé
- Température de stockage entre 10°C et 40°C
- Stocker le produit au sec (humidité relative maximale 60%)

Numéro d'article, conteneur et unités d'emballage

Article	PCB	Réf. Article
400 ml	12	70254

Remarque

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Elles sont basées sur nos résultats de recherche et notre expérience. Elles ne sont toutefois pas contraignantes, car nous ne pouvons pas être tenus responsables des conditions de traitement, celles-ci nous étant inconnues, étant donné que les conditions spécifiques d'application chez l'utilisateur ne nous sont pas familières. Une garantie ne peut être accordée que pour la qualité constamment élevée de nos produits. Nous recommandons de vérifier, par des tests appropriés, si le produit mentionné présente les caractéristiques que vous souhaitez. Une réclamation à ce sujet est exclue. En cas d'utilisation incorrecte ou inappropriée, l'utilisateur assume l'entière responsabilité.

Sécurité et santé

Voir la fiche de données de sécurité.

Überarbeitet	24.10.2024	Seite 1 / 1
--------------	------------	-------------